Cajón **DECORATIVO RECTO**


Cajón de PVC DECORATIVO RECTO de PERFILES PLECK formado por perfiles de PVC extrusionado de doble pared con cámara interior, con aislamiento de poliestireno en su tapa interior cerrando sobre el techo y la bajera del cajón.

Coloreado en masa o foliado para su decoración.

Con medidas apropiadas para el alojamiento de la persiana que va desde 155 mm hasta 225 mm.

Equipado con testeros laterales para el anclaje de los mecanismos de elevación (cinta, torno, motor, etc.)





PERFILES PLECK

CLASIFICACIÓN DEL ENSAYO DECORATIVO RECTO

**Lámina asfáltica de 4mm de espesor.*

	PERMEABILIDAD AL AIRE	ESTANQUEIDAD AL AGUA	RESISTENCIA CARGA DEL VIENTO	REDUCCIÓN SONORA	TRANSMITANCIA TÉRMICA NORMALIZADA
155	CLASE 4	CLASE E 3000	+ 3000 Pa	37(-1;-4) dB	0,91 W
185	CLASE 4	CLASE E 3000	+ 3000 Pa	36(-1;-3) dB	0,78 W
200	CLASE 3	CLASE E 3000	+ 3000 Pa	37(-1;-5) dB	0,71 W
155 Lamina*	CLASE 4	CLASE E 3000	+ 3000 Pa	39(-1;-3) dB	0,98 W
185 Lamina*	CLASE 4	CLASE E 3000	+ 3000 Pa	40(-1;-3) dB	0,82 W
200 Lamina*	CLASE 4	CLASE E 3000	+ 3000 Pa	44(-2;-6) dB	0,74 W
200 Premium Plus	CLASE 4	CLASE E 3000	+ 3000 Pa	45(-1;-3) dB	0,75 W
200 Premium	CLASE 4	CLASE E 3000	+ 3000 Pa	43(-2;-5) dB	0,59 W
185 3 partes Poliespan	CLASE 4	CLASE E 3000	+ 3000 Pa	39(-2;-5) dB	1,30 W
185 2 partes Lamina*	CLASE 4	CLASE E 3000	+ 3000 Pa	44(-2;-5) dB	0,89 W

ENROLLAMIENTOS

	A-45	AUTOBLOC. SEG.40	MULTIROLL 45	AIRLUZ	BASEROLL 45
155	160	140	80	-	-
185	260	225	135	130	160
200	290	260	165	210	190

